

FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE

CARACTÉRISTIQUES :

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour potelets Ø60,76 et 90mm.
Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
«Effet scellement» : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place.
 Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.
Finition : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
Verrouillage et déverrouillage : par clé de 11 et pêne à vis.
 Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

Désignation	Réf.
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø60 mm	306510
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø76 mm	204294
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø90 mm	204297



SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR POTELETS SERRUBLOC® 21

CARACTÉRISTIQUES :

Système d'amovibilité pour potelets Ø76, 90 et 114 mm.
Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.
Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet.
Finition : 100% galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.
 Partie visible après pose laquée noir.
Pose : indicateur d'orientation pour potelets à chaînes.

Désignation	Réf.
Serrubloc® 21 pour potelet Ø76 mm	206557
Serrubloc® 21 pour potelet Ø90 mm	206556
Serrubloc® 21 pour potelet Ø114 mm	206558



OUVERTURE :

Déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout.

FERMETURE :

Simple rotation du potelet, sans se baisser.



Conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos systèmes d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

FOURREAUX D'AMOVIBILITÉ EN FONTE

Permet le montage/démontage rapide lors de manifestations (marché, fêtes foraines...) ou le changement aisé après un accident. Robuste et résistant au gel, il permet une bonne stabilité du potelet. Rebouchage possible grâce au bouchon à visser.

CARACTÉRISTIQUES :

Composé de 3 éléments : corps de fonte, un joint et bague de serrage
 Pour tubes diam.76mm
Hauteur fourreau : 300mm (total 330mm)
Diamètre hors tout : 100mm
Pose : scellement à fleur du sol
Options : Bouchon d'obturation & clef de serrage

Désignation	Réf.
Fourreau diam. 76mm + écrou + joint	FO76H
Bouchon diam. 76mm	BO76
Clé de serrage diam 76mm	CLEFOU76H
Bouchon diam. 76mm	CLEBOU

