

Mobilier Urbain

Portique Fixe Anti-intrusion

Réf. PL1



Tableau des Passages & Massifs :

A PASSAGE LIBRE ENTRE POTEAUX	A1 PASSAGE LIBRE ENTRE MASSIFS	B PASSAGE LIBRE ENTRE PLATINES	C DIMENSIONS DES MASSIFS L x l x Pr
3 400	3 000	3 300	800 x 800 x 800
3 900	3 500	3 800	800 x 800 x 800
4 400	4 000	4 300	800 x 800 x 800
4 900	4 500	4 800	800 x 800 x 800
5 400	5 000	5 300	800 x 800 x 800
5 900	5 500	5 800	800 x 800 x 800
6 400	6 000	6 300	800 x 800 x 800
6 900	6 500	6 800	800 x 800 x 800
7 400	7 000	7 300	800 x 800 x 800
7 900	7 500	7 800	800 x 800 x 800
8 400	8 000	8 300	800 x 800 x 800
8 900	8 500	8 800	800 x 800 x 800
9 400	9 000	9 300	800 x 800 x 800
9 900	9 500	9 800	1 000 x 1 000 x 800
10 400	10 000	10 300	1 000 x 1 000 x 800
10 900	10 500	10 800	1 000 x 1 000 x 800

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Hauteur passage libre (sous poutre) : 2050mm (massifs sur-élevés pour atteindre 2,10 m)
- Largeur max entre poteaux : de 3,40m à 10m.

Structure :

- Poutre en acier de diamètre 193,7mm (ép.3,5mm) ou ø219mm
- Finition par galvanisation à chaud et peinture époxy dans une teinte RAL au choix & bandes rétro & Panneau B12 "2,10m"ø 450mm - Classe 1.
- Fixation : Sur platines 450*450*15 mm
- En options :
 - Feux à éclat oranges une ou deux faces
 - Sur commande crépusculaire
 - Remplissage béton
 - Hauteurs spéciale

RECOMMANDATION DE POSE:

- Génie civil à votre charge ou sur demande
- Les massifs de fondations doivent être réalisés en béton armé chevillable, dosé à 400Kg.
- Les massifs entre poteaux doivent être strictement plans et de même niveau sans aucun devers
- Le niveau +/- 0 des massifs doit être le point le plus haut de la chaussée

EN OPTION :

