



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueurs : 2500 mm
- > Profondeur totale : 1520 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm
- > Profondeur sous toiture : 1350 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 2250 - maxi 2390 mm
- > Toiture : polycarbonate bronze épaisseur 8 mm, traité anti-UV
- > Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Plaque d'arrêt : H 180 x 815 mm, tôle acier galvanisé

laquée RAL 9006

- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie
- > Toutes nos stations bus Venise sont disponibles en version LED

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Notice de montage fournie
- > *Attention* : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

OPTIONS

- > Plaque d'arrêt latérale (Réf. 529411)
- > Assis debout (Réf. 209147)

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris



SCHÉMA

